



Distributore sacchi **CUBOSTAR-35**



Ripiano attrezzato per erogare rotoli di sacchetti in plastica colorata per la raccolta differenziata.



Ripiano attrezzato per erogare pacchetti di sacchetti in carta per la raccolta dell'umido.

Caratteristiche

Il distributore CuboStar-35 e' un distributore automatico studiato appositamente per erogare sacchetti per la raccolta differenziata ed e' equipaggiabile fino a 35 selezioni diverse.

Il modello standard prevede:

- un ripiano da 7 selezioni/11 prodotti per selezione
- tre ripiani da 7 selezioni/8 prodotti per selezione
- un ripiano da 7 selezioni/6 prodotti per selezione

per un totale di 287 prodotti.

Ogni selezione puo' essere da 6 fino a 15 prodotti e se le dimensioni dei sacchetti lo consentono è possibile aggiungere un ripiano portando le selezioni a 42 ottenendo una capacita' massima di 630 prodotti (7 selezioni per ripiano/6 ripiani/15 prodotti per selezione).

A seconda dell'allestimento, CuboStar puo' funzionare con:

- tessere dei servizi comunali
- tessere sanitarie/carta regionale dei servizi
- contanti (monete, banconote, bancomat e carta di credito)

Il modello CuboStar-35 COMBI puo' funzionare sia con tessere che con contanti.

CuboStar-35 puo' essere allestito con cassette per erogare rotoli di sacchetti o per erogare pacchetti di sacchetti di carta.

E' possibile richiedere anche allestimenti misti cioe' con entrambi i tipi di cassette.

CuboStar-35 dispone di due vani divisi tra loro. Un vano e' dedicato all'elettronica ed al sistema di pagamento e l'altro vano e' dedicato ai prodotti. La divisione dei vani consente di poter affidare a personale diverso la manutenzione dell'elettronica e sistema di pagamento ed il riempimento dei sacchetti. Nel vano elettronica non e' presente il 230V e cio' permette di aumentare la sicurezza del personale non tecnico.

Qualora si necessiti di un montaggio a vetrina, e' possibile richiedere CuboStar-35 con l'anta apribile anche sul retro in modo che si possa agevolmente caricare CuboStar-35 stando all'interno del locale.

Dati tecnici

- Alimentazione: 230V - 50 Hz
- Display LCD 4 x 20 caratteri
- Tastiera antivandalo per selezione prodotto
- Lettore badge
(tessere magnetiche / chip / Rfid)
- Stampante termica per scontrino
- Gestione black list o white list
- Registrazione ed esportazione dati relativi ai rotoli erogati
- Porta ethernet per collegamento LAN
- Gruppo di continuita'
(solo per l'elettronica e non per i motori)
- Porta USB per import/export dati

Dimensioni

- Altezza: 1830 mm.
- Larghezza: 875 mm (28 o 35 selezioni)
- Larghezza: 1105 mm (50 selezioni)
- Profondita': 830 mm

Opzioni

- Predisposizione per collegamento unita' aggiuntive
- Modem PSTN
- Modulo GSM-GPRS
- Montaggio a vetrina
- Rinforzi per esterno
- Poster per indicazioni utente
- Sistema di pagamento
- Anta posteriore apribile